

Додаюк  
до Порядку встановлення відповідності умов  
контрольованої операції з експорту залізорудної  
сировини принципу «витягнутої руки»  
(пункт 2 до Порядку)

**Додаток. Інформація щодо умов, що визначають котирувальні ціни на залізорудну сировину**

Група товарів (код згідно з УКТ ЗЕД)	Назва джерела інформації (агент-ство/про-дукт або сервіс)	Найменування товару/індексу	Фізичні/якісні характеристики	Базис поставки	Одиниця виміру	Кількісні характеристики	Строк поставки	Умови платежу	Період публікації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Руди та концентрати залізні, вкляючаючи випалений пірит (2601)	S&P Global Platts/Platts Steel Markets Daily <sup>1</sup>	Залізна руда:							
		IODEX 62% FE CFR China = TSI Iron Ore Fines 62% Fe CFR China	Вміст заліза (Fe): 62%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 2,25%; домішки фосфору: 0,09%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: <10 мм (<90%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/смет <sup>2</sup>	Мін. партія: 50 000 т	14 – 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня
		Iron Ore Fines 65% Fe CFR China	Вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 8,5%; домішки кремнезему: 2%; домішки глинозему: 1,4%; домішки фосфору: 0,065%; розмір частинок: <10 мм (<90%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/смет	Мін. партія: 50 000 т	14 – 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня

<sup>1</sup> <https://www.spglobal.com/platts/en/products-services/metals/sbb-steel-markets-daily>  
<sup>2</sup> Суха метрична тонна.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Iron Ore Fines 58% Fe CFR China)	Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; кремнезему: 6%; глинозему: 2,9%; фосфору: 0,06%; частинки: <10 мм (<90%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 50 000 т	14 – 56 днів	Акредитив за пред'явленням	Щодня
		<b>Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 60 – 63,5%:</b>							
		на вміст 1% заліза							
		порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Fe в межах 60 – 63,5%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% глинозему	за 1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> в межах 1 – 2,5%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> в межах 2,5% – 4%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% кремнезему	за 1% SiO <sub>2</sub> в межах 3 – 4,5%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% SiO <sub>2</sub> в межах 4,5% – 6,5%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% кремнезему	за 1% SiO <sub>2</sub> в межах 6,5% – 9%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% Р в межах 0,09 – 0,12% <sup>3</sup>	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% Р в межах 0,09 – 0,10%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% Р в межах 0,10 – 0,11%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% Р в межах 0,11 – 0,12%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% Р в межах 0,12 – 0,15%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
<b>Коригування на якість (диференціали) для залізної руди із вмістом заліза 55 – 60%:</b>									
		на вміст 1% заліза порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Fe в межах 55 – 60%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% глинозему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <5%	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% кремнезему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% SiO <sub>2</sub>	-	\$/с/мт	-	-	-	Щодня

<sup>3</sup> Середнє арифметичне оцінок 0,09-0,10% Р, 0,10-0,11% Р та 0,11-0,12% Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Премії за окатиші та кускову руду:</b>							
		Iron Ore Spot Lump Premium 62.5% CFR China	Вміст заліза (Fe): 62,5%; вологість: 4%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 1,5%; домішки фосфору: 0,075%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: <6,3 мм (<15%) та >31,5 мм (<15%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/сmt	Мін. партія: 35 000 т	14 – 56 днів	Акре- дитив за пред'я- влен- ням	Щодня
		Iron Ore Spot Blast Furnace Premium 65% CFR China	Вміст заліза (Fe): 65%; домішки кремнезему: 5%; домішки глинозему: 0,35%; домішки фосфору: 0,02%; домішки сірки: 0,003%; міцність на стиск: 250 даН; розмір частинок: <5 мм (<2,5%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/сmt	Мін. партія: 35 000 т	14 – 56 днів	Акре- дитив за пред'я- влен- ням	Щоти- жня
		Iron Ore Spot Blast Furnace Premium 64% CFR China	Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 2,7%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,008%; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: <5 мм (<5%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/сmt	Мін. партія: 35 000 т	14 – 56 днів	Акре- дитив за пред'я- влен- ням	Щоти- жня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Iron Ore Spot Blast Furnace Pellet 64% CFR China	Вміст заліза (Fe): 64%, домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 2,7%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,008%; міцність на стиск: 230 даН; розмір частинок: <5 мм (<5%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	Мін. партія: 35 000т	14 – 56 днів	Акре-дитив за пред'явленням	Щотижня
		Atlantic Iron ore blast furnace pellet contract price premium	Вміст заліза (Fe): 65%; домішки кремнезему: 3%; домішки глинозему: 0,5%; міцність на стиск: 275 даН; низькотемпературний розпад: +6,3 мм, 80%; розмір частинок: >6,3 мм (2,5%), >9 мм (>94%)	FOB Бразилія, Атлантичний	\$/с/мт	-	14 – 56 днів	-	Щомісяця
Руди та концентрати залізни, включаючи випалений пірит (2601)	Argus Media Ltd/ Argus Ferrous Markets <sup>4</sup>	58% Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 5,5%; домішки глинозему: 2,5%; домішки фосфору: 0,08%; домішки сірки: 0,04%; розмір частинок: >6,3 мм (10%), <0,15 мм (12%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	40 000 т	2 – 8 тижнів	-	Щодня
<b>Залізна руда:</b>									

<sup>4</sup> <https://www.argusmedia.com/ru/metals/argus-ferrous-markets>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		62% Fe fines, cfr Qingdao (ISX™)	Вміст заліза (Fe): 62%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 3,75%; домішки глинозему: 2,25%; домішки фосфору: 0,1%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: >6,3 мм (10%), <0,15 мм (15%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	40 000 т	2 – 8 тижнів	-	Щодня
		65% Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 3,5%; домішки глинозему: 1,9%; домішки фосфору: 0,06%; домішки сірки: 0,02%; розмір частинок: >6,3 мм (16%), <0,15 мм (20%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	40 000 т	2 – 8 тижнів	-	Щодня
<b>Коригування на якість:</b>									
	на вміст 1% заліза порівняно типовими вимогами до якості	3	за 1% Fe в межах 59 – 63,5%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
	на вміст 1% заліза порівняно типовими вимогами до якості	3	за 1% Fe в межах 63,5 – 65%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
	на вміст кремнезему порівняно	1% 3	за 1% SiO2 <4,5%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТИПОВИМИ ВИМОГАМИ ДО ЯКОСТІ	за 1% SiO <sub>2</sub> в межах 4,5 –6%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		за 1% SiO <sub>2</sub> >6%		CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 1% глинозему порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> в межах 1–2,25%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 1% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> в межах 2,25-3%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% P <0,08%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		на вміст 0,01% фосфору порівняно з типовими вимогами до якості	за 0,01% P в межах 0,08 –0,1%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		Премії на українські концентрати (диференціал до ціни 65% Fe fines,	за 0,01% P >0,1%	CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	-	-	Щодня
		Український; вміст заліза (Fe): 65%; вологість: 10%; домішки кремнезему: 8,5%; домішки глинозему: 0,5%;		CFR порт Циндао (Китай)	\$/с/мт	-	2 – 8 тижнів	-	Щотижня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		cfr Qingdao на другий місяць вперед)	домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,07%						
		Blast furnace pellet 64% Fe 3% Al cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 3%; домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,01%; міцність на стиск: базова - 230 даН, мін. - 230 даН	CFR порт Циндао (Китай)	\$/смет 50 000 т		2 - 8 тижнів	-	Щотижня
		Blast furnace pellet 64% Fe 2% Al cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 64%; домішки кремнезему: 4%; домішки глинозему: 2%; домішки фосфору: 0,04%; домішки сірки: 0,01%; міцність на стиск: базова - 260 даН	CFR порт Циндао (Китай)	\$/смет 50 000 т		2 - 8 тижнів	-	Щотижня
Руди концентрати залізні, включаючи випалені	Fastmarkets/ Fastmarkets MB/ Iron ore indices <sup>5</sup>	<b>Залізна руда:</b>							
		Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao (MBIOI-62)	Вміст заліза (Fe): 58% (базовий); 60 - 63,5%; вологість: 8% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 3,5% (базові), 8% (макс.); домішки глинозему: 2% (базові), 4% (макс.); домішки	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30 000 т	Протягом 8 тижнів	За пред'явленням	Щодня

<sup>5</sup> <https://www.fastmarkets.com/commodities/ores-and-alloys/price-list>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ний пірит (2601)			фосфору: 0,1% (базові), 0,15% (макс.); домішки сірки: 0,02% (базові), 0,06% (макс.); втрати при прожарюванні (%DW): 4,7% (базові), 11% (макс.); розмір частинок: <6,3 мм (>90%) - базовий; мін. 90% <10 мм; макс. 40% <0,15 мм						
		Iron ore 62% Fe low-alumina fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 62% (базовий), 61-63,5%; вологість: 9% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 5% (базові), 7% (макс.); домішки глинозему: 1,5% (базові), 1,9% (макс.); домішки фосфору: 0,08% (базові), 0,09% (макс.); розмір частинок: <10 мм (>90%); мін. 35% >1 мм; макс. 45% <0,15 мм	CFR порт Циндао (Китай)	\$/сmt	Мін. партія: 30 000 т	Протя- гом 10 тижнів	За пред'яв- ленням	Щодня
		Iron ore 58% Fe fines, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 58% (базовий), 56-60%; вологість: 8% (базова), 10% (макс.); домішки кремнезему: 5,5% (базові), 9% (макс.); домішки глинозему: 3,5% (базові), 5% (макс.); домішки фосфору: 0,08% (базові), 0,15% (макс.);	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30 000 т	Протя- гом 8 тижнів	За пред'яв- ленням	Щодня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>домішки сірки: 0,04% (базові), 0,07% (макс.); розмір частинок: &lt;6,3 мм (&gt;90%) - базовий; мін. 90% &lt;10 мм; макс. 40% &lt;0,15 мм</p> <p>Вміст заліза (Fe): 58%; вологість: 8%; домішки кремнезему: 5,5%; домішки глинозему: 1,5%; домішки фосфору: 0,05%; домішки сірки: 0,01%; розмір частинок: &lt;10 мм (&gt;90%)</p>	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 30 000 т	Протягом 8 тижнів	За пред'явленням	Щодня
		<p>Iron ore 58% Fe fines high-grade premium, cfr Qingdao</p>							
		<p>Iron ore 65% Fe blast furnace pellet, cfr Qingdao</p>	<p>Вміст заліза (Fe): 65% (базовий), 60 – 70%; вологість: 2,0%/DW (базова), 3,0%/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5% (базові), 6% (макс.); домішки глинозему: 0,4% (базові), 0,8% (макс.); домішки фосфору: 0,03% (базові), 0,05% (макс.); домішки сірки: 0,01% (базові), 0,02% (макс.); розмір частинок: &gt;10 мм (&gt;90%); міцність на стиск: базова - 250 даН, мін. - 200 даН</p>	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 10 000 т	Протягом 8 тижнів	Акредитив за пред'явленням	Щотижня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Iron ore 66% Fe concentrate, cfr Qingdao	Вміст заліза (Fe): 66% (базовий), 63-70%; вологість: 8,0%/DW (базова), 11,0%/DW (макс.); домішки кремнезему: 4,5% (базові), 9% (макс.); домішки глинозему: 0,5% (базові), 2% (макс.); домішки фосфору: 0,02% (базові), 0,06% (макс.); домішки сірки: 0,03% (базові), 0,10% (макс.); домішки титану: 0,05% (базові), максимум 0,3%; розмір частинок: <15 мм (>80%)	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	Мін. партія: 10 000 т	Протягом 8 тижнів	Акредитив за пред'явленням	Щотижня	
<b>Коригування Iron ore 62% Fe fine на якість:</b>										
		на вміст заліза (індекс Fe - VIU)	Вартість залізної руди при X% заліза = MBIOI62 + (різниця в % Fe від 62% * індекс Fe-VIU). Розраховується за даними в діапазоні 60,0 – 63,5% Fe. Оптимізований діапазон: 60-63,5% Fe	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня	
		на вміст кремнезему (індекс Si-VIU)	Вартість залізної руди при X% кремнезему = MBIOI62 + (різниця в % Si від 3,5% * індекс Si-VIU). Розраховується за даними в	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			діапазоні 60-63,5% Fe. Оптимізований діапазон: 3,5-9% Si						
		на вміст глинозему (індекс Al-VIU)	Вартість залізної руди при X% глинозему = $MbIOI62 +$ (різниця в % Al від 2% * індекс Al-VIU). Розраховується на основі даних в діапазоні 60-63,5% Fe. Оптимізований діапазон: 1-3,5% Al	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня
		на вміст фосфору (індекс P-VIU)	Вартість залізної руди при X% фосфору = $MbIOI62 +$ (різниця в 0,01% P від 0,1% * індекс P-VIU). Розраховано на основі даних в діапазоні 60 – 63,5% Fe. Оптимізований діапазон: 0,04 – 0,13% P	CFR порт Циндао (Китай)	\$/т	-	-	-	Щотижня